



Zadora LED réglable – la liberté de créer

Zadora Kit LED Orientable

Zadora LED est une gamme de plafonniers réglables encastrés pour les lampes MASTER LEDspot. Ils sont disponibles en versions KIT prêtes à installer comprenant la lampe MASTER LEDspot MV. MASTER LEDspot permet de réaliser de telles économies d'énergie et réductions de coûts de maintenance - tout en fournissant une lumière irréprochable - que les professionnels rentabilisent leur investissement en une année. Le modèle réglable permet une orientation de 30° par rapport à l'axe vertical.

Avantages

- Permet une économie d'énergie tangible par rapport aux lampes halogènes
- Facile à installer (connexion directe au secteur) et à entretenir (longue durée de vie de la lampe MASTER LED)
- Facile à commander car les lampes sont incluses

Fonctions

- Intègre la dernière technologie LED
- Disponible en différentes finitions
- Maintenance aisée grâce à un accès direct à la lampe

Application

- Hôtellerie
- Commerces
- Bureaux

Descriptions

Type	BBG463 (6 W = version équivalente de la lampe halogène 50 W MV)
------	---

Lampe	LED : - 1 x MASTER LEDSpot / GU10/ 6 W
Ouverture du faux-plafond	Faisceaux 25, 40°

Zadora Kit LED Orientable

Couleur de lumière	Blanc chaud, 2700 K
	Blanc neutre, 4000 K
Lampe incluse	Oui (version KIT)
Durée de vie utile moyenne L70B50	40 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	18 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	10 800 heures
Taux de défaillance du driver	1.5 % toutes les 5000 heures

Température ambiante moyenne	+25 °C
Tension secteur	230 V / 50 - 60 Hz
Connexion	Connecteur à vis (SCREW)
Matériau	Aluminium moulé et acier
Couleur	Aluminium (ALU) blanc (WH) et brossé
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts
	Inclinable : orientation de 30° par rapport à l'axe vertical
	Température ambiante : -20°C < T
Remarques	Version KIT : lampe incluse
Principales applications	Commerces, hôtels, bureaux

Versions



Zadora Kit LED Orientable BBG463



Zadora LED orientatble BBG463

Zadora Kit LED Orientable

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Niveau de gradation maximum	1% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Non
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Puissance maximale de la lampe	MAX35
Caractéristiques générales	
Culot	GU10
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe II (II)
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	850/5
Kombipack	Non
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre de sources lumineuses	1
Code de la famille de produits	BBG463
Durées de vie (Condorme IEC)	
Mortalité du driver à 5 000 h	1.5 %
Durée de vie utile moyenne L90B50	10800 h

Caractéristiques générales

order code	Couleur
8990799	Blanc
89981499	Aluminium

